AXITRONIC MATV/SMATV

Traversée F / F femelle avec écrou et rondelle

Ind 04 0613 JV



#### **INFORMATIONS PRODUIT**

# Application

Permet de relier deux câbles ou cordons F-F Par exemple, un câble extérieur du type 17PATCPH, résistant au UV vers un câble 17VATCPH utilisé dans la distribution des signaux TV à l'intérieur du bâtiment

## Spécifications Techniques

Corps moulé (alliage Zinc) Ecrou en laiton

Conditionnement : sachet de 100 pièces









### Adaptateur F droit mâle / mâle

Ind 02 07/13 JV



### **INFORMATIONS PRODUIT**

# Description

Adaptateur Fiche F mâle / mâle droit – 75  $\Omega$  Conditionnement : 100 pièces









Connecteur F à visser pour câble de diamètre 6,8mm

Ind 04 0613 JV



#### **INFORMATIONS PRODUIT**

## Application

Connecteur à visser utilisé pour les câbles de diamètre 6,8 mm, du type 17VATCxxx, 17PATCxxx, 19VATCxxx, 19PATCxxx

Facile d'utilisation, ne nécessite pas d'outil particulier.

## Spécifications Techniques

Corps moulé (alliage Zinc) Corps moulé (alliage Zinc)

Conditionnement : sachet de 100 pièces







Connecteur F, à sertir pour câble de diamètre 6,8mm



Ind 04 0613 JV



#### INFORMATIONS PRODUIT

## **Application**

Connecteur utilisé pour les câbles de diamètre 6.8 mm. Assure une liaison durable et une bonne connectivité Simple à mettre en œuvre avec les outils dédiés :

SA332 Dénudeur pour câble

SA 28 Pince à sertir

SA 30 Clé de maintien du connecteur lors du sertissage

## Spécifications Techniques

Corps en Laiton Ecrou moulé ( alliage Zinc)

Conditionnement : sachet de 100 pièces





