

## Coupe-bordure LXT

### DUR193Z

18 V Li-Ion - 250 mm - Produit seul

Arbre télescopique pour une position de coupe optimale

Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour le réglage de l'angle de coupe lors de la coupe dans des espaces restreints. La taille compacte est idéale pour la coupe et les bordures précises.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Vitesse à vide max	7 800 min <sup>-1</sup>
Largueur de coupe	260 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Ligne de nylon - diamètre	1,65 mm
Protection de la batterie	✓
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	83,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	73,2 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du produit (L x l x H):	1248 - 1436 x 265 x 358 mm
Ceinture à l'épaule	✓
Tension LXT	✓
Puissance de sortie maximale	280 W

#### AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Bien équilibré et parfaitement adaptable à tous les opérateurs
- Poignée avant repensée pour une meilleure manœuvrabilité
- Arbre télescopique pour une position de coupe optimale

Code EAN 0088381762670

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

127508-0

Sangle

