

Universair 4

Réf. : 101.805

- **Monobloc**
- **Débit 13 m³/h**
- **Moteur 2 CV monophasé**
- **6 litres**



La valise air comprimé



Monocylindre - Monoétagé - Sans huile - Groupe entièrement capoté

- Compact et puissant
- **Sans huile** : entretien limité

Peu encombrant

- monobloc **compact** donc peu encombrant
- facile à ranger et/ou à transporter

Pratique à déplacer

- **léger et maniable**
- offre une grande liberté de déplacement
- très pratique sur les chantiers

Facile à alimenter

- monobloc **monophasé** : alimentation sur secteur ou sur un générateur adapté

Équipements standards :

- Tuyauterie aluminium
- Contacteur manométrique (PM), manomètre
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Patins amortisseurs
- Poignée de manutention
- Détendeur micron avec sortie raccord rapide ISO
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm² x 3 m

Conception du groupe :

- Composants longue durée :
 - plaques clapets
 - segmentation par joint viton
 - cylindre en aluminium
 - culasse en aluminium
- 1 filtre à air

Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir Litres	Pression de service Bar	Temps montée en pression 0 à 8 bar	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension alimentation Volts/Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids Kg
		m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min						HP	kW				
Universair 4	101.805	13	216	6,7	112	1	6	8	20 sec	2 850	2	1,5	230/1	94	52 x 23 x 42	17,7

* : Débit moyen restitué à 6 bar