

CLDS-80Z

CLIQUET DYNAMOMETRIQUE 4-80 NM 1/2

SERRAGE CONTRÔLÉ



Description

Cliquet dynamométrique 4-80 Nm 1/2"

Cliquet 72 dents avec fonction PUSH garantissant la sécurisation de la douille

Poignée bi matière antidérapante

Avertisseur sonore et visuel lorsque le couple est atteint

4 unités de mesure disponibles: Nm, Lb-ft, In-ft, Kg-m

Fonctionne avec 2 piles AAA

Peut s'éteindre manuellement ou automatiquement au bout de 70 secondes d'inactivité

Cliquet fourni avec un certificat d'étalonnage 3 points, conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).

Produit conforme aux normes

2011/65/UE

NF ISO 3315

NF ISO 6789-1

Données techniques

Référence	CLDS-80Z	Capacité Nm	4-80
Graduation Nm	0,1	Cliquet	1/2
Réf. Cliquet	-	Double carré	-
Attachement	-	L mm clé seule	-
L avec cliquet (mm)	255	Contenant	Coffret
Dimensions contenant mm	255x40x45	Poids (kg)	0,78

Garantie

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outils 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)