

1163

Clé à chocs 3/4" série S1

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Clé à chocs 3/4" série S1

PRACTICITE : Inversion serrer / desserrer avec un bouton poussoir, 3 vitesses de serrage et 1 vitesse de desserrage, **CONFORT** : Poignée bi-matière pour un meilleur confort. **PUISSANTE** : Rapport poids /puissance exceptionnel.

PERFORMANTE

Elle dispose d'un rapport poids/puissance exceptionnel (40 % supérieur face à nos principaux concurrents).

Elle réalise aisément des opérations courantes ou répétitives, et donne la pleine puissance au desserrage. Son système de frappe optimisée restitue la puissance nécessaire sans à coups.

COMPLÈTE

La 1163 dispose des composantes attendues par le marché: régulateur 3 positions, poignée ergonomique, carter bi-matière, rapport poids/puissance, basse consommation...

ÉCONOME

Clé à chocs compacte et légère (2,6 kg) à ce jour, la plus légère du marché dans sa catégorie. Elle permet à l'utilisateur de réaliser avec ses gants toutes les opérations d'une seule main.

Clé couvrant toutes les applications utilisables en 3/4". Son système de frappe décalée par double marteaux est adapté à tous types de serrage rencontrés, même pour les applications à faible couple. Elle présente un rapport consommation énergétique réduite de près de 40% face aux clés à chocs standard 3/4". Cette clé couplée avec l'accessoire flexible multi-flux (Réf. 19015-MF) régule le débit à 200 ou 400 l/mn et économise la puissance du compresseur et peut engendrer jusqu'à 60 % de gain de consommation d'air. Anneau de suspension.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CHOCS 3/4"
Référence commerciale	1163
L (mm)	191
Poids (g)	2950
l (mm)	78
H (mm)	217
Carré d'entraînement	3/4"
Vitesse rotation (tr/min)	5000
Vibration (m/s ²)	8.5
Niveau Sonore (dBa)	90
Pression d'alimentation (bar)	1/4"
Consommation (l/min)	200
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	1492
Garantie	M