

Fiche technique

TS 5000 L



Ferme-porte en applique avec bras à coulisse côté opposé aux paumelles pour les portes à un vantail jusqu'à une largeur de vantail de 1400 mm

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles et montage sur dormant côté paumelles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture à réglage variable en continu EN2-6
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- Affichage visuel de la force de fermeture pour contrôler facilement le réglage
- Toutes les fonctions sont réglables par l'avant

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 5000 L
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1100 mm
Largeur de vantail (max.)	1400 mm
Type de montage	Montage sur dormant côté paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, réglage hydraulique possible
Position de réglage de la force de fermeture	Avant
Lecteur optique de la force de fermeture	Oui
Arrêt	en option

INCLUS

BRAS À COULISSE TS 5000 / 3000 RÉGLABLE EN HAUTEUR

Avec une compensation de la hauteur de +/- 2 mm et levier



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Bras à coulisse TS 3/5000 réglable en hauteur	Ajustement en hauteur +/- 2 mm, avec levier	115191	EV1	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Bras à coulisse TS 3/5000 réglable en hauteur	Ajustement en hauteur +/- 2 mm, avec levier	115192	selon RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

BRAS À COULISSE BG TS 5000 / 3000

Bras à coulisse standard avec levier, côté opposé aux paumelles



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Bras à coulisse BG TS 3/5000	Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	025655	EV1	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Bras à coulisse BG TS 3/5000	Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	025656	selon RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Bras à coulisse BG TS 3/5000	Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	029404	blanc RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Bras à coulisse BG TS 3/5000	Standard utilisation montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles	028732	finition inox	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

BRAS À COULISSE T-STOP TS 3000 / 5000

Avec limitation d'ouverture et levier



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés	108481	blanc RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés	102364	finition inox	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés	102365	selon RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
Bras à coulisse T-Stop TS 3/5000	avec limiteur d'ouverture et leviers intégrés	102363	EV1	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm