

**0205800 / TBXS – 0205801 / TBXSM – 0205810 / TBXSSC****BONDES RECEVEURS DE DOUCHE Ø90 Turb@flow[®] XS****FONCTION :**

- Bonde extra-plate pour receveur de douche perçage 90 mm
- Adaptée aux receveurs extra plats
- Sortie Ø40 à visser ou à coller

**DESCRIPTION :**

- Corps : Joint receveur intégré, technologie bi-injection
- Clapet Magnetech amovible + garde d'eau 10 mm intégrée



REFERENCES	CAPOT	PLATEAU FILETE	EPAISSEUR SERRAGE
0205800 / TBXS	ABS CHROME	COURT ET LONG	6-17 plateau court / 15-25 plateau long
0205801 / TBXSM	METAL CHROME	COURT ET LONG	6-17 plateau court / 15-25 plateau long
0205810 / TBXSSC	SANS CAPOT	LONG SEULEMENT	15-25 plateau long (pas recoupable)

ACCESSOIRES :

- Pige de contrôle pour choix du plateau fileté court ou long (0205800 / TBXS et 0205801 / TBXSM)
- Clé multifonctions :
 - Limiteur de couple de serrage (l'emploi d'un autre outil reste à la responsabilité de l'installateur).
 - Support du capot pour 0205800 / TBXS et 0205801 / TBXSM
 - Réduit l'entrée des cheveux à l'intérieur de la bonde.

CARACTERISTIQUES :

- Matériaux :
 - Corps tri-matière : polypropylène + ABS + élastomère
 - Clapet : polypropylène
 - Contre-clapet bi-matière : polypropylène + élastomère
- Dimensionnel :
 - Encombrement : 66 mm
 - Raccordement à la canalisation : à visser G1"1/2 – à coller – Ø40mm
 - Épaisseur de serrage : **Le système MAGNETECH ne fonctionne pas avec une épaisseur de serrage inférieure à 6 mm**
- Débit : 33 l/min sous charge d'eau 15 mm

CERTIFICATS :

- NF 077

**MISE EN OEUVRE :**

- Choix du plateau en fonction de l'épaisseur du receveur via la pige de contrôle
- Raccordement à la canalisation par collage ou vissage
- Assemblage de la bonde sur le receveur (serrage du plateau)
- Intégration du système Magnetech dans le corps de bonde
- Positionnement de la clé multifonction sous le capot et pose de l'ensemble sur la bonde

**0205800 / TBXS – 0205801 / TBXSM – 0205810 / TBXSSC****BONDES RECEVEURS DE DOUCHE Ø90** **Turb@flow[®] XS****MAINTENANCE :**

- Ne pas utiliser de produits agressifs pour l'entretien des capots.
- Ne pas utiliser de vinaigre blanc.
- Ensemble Magnetech (clapet/ contre clapet) amovible pour nettoyage et accès complet à la canalisation.

