


EMBOUT DE VISSAGE XZN®, L.30 MM - 5/16" - M4

RÉFÉRENCE: 911.5154 EAN: 4042146113547

- Entraînement extérieur 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 C 8
- Pour une utilisation manuelle avec visseuse et visseuse à percussion
- Acier nickelé



Code EAN	4042146113547
Dureté (HRC)	58 - 62
Entraînement en pouces	5/16 "
Forme	Form C 8
Longueur totale L en mm	30,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil 1	XZN®
Taille XZN®	M4
Poids	10 g






EMBOUT DE VISSAGE XZN®, L.30 MM - 5/16" - M5

RÉFÉRENCE: 911.5155 EAN: 4042146071502

- Entraînement extérieur 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 C 8
- Pour une utilisation manuelle avec visseuse et visseuse à percussion
- Acier nickelé



Code EAN	4042146071502
Dureté (HRC)	58 - 62
Entraînement en pouces	5/16 "
Forme	Form C 8
Longueur totale L en mm	30,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil 1	XZN®
Taille XZN®	M5
Poids	10 g






EMBOUT DE VISSAGE XZN®, L.30 MM - 5/16" - M8

RÉFÉRENCE: 911.5157 EAN: 4042146071526

- Entraînement extérieur 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 C 8
- Pour une utilisation manuelle avec visseuse et visseuse à percussion
- Acier nickelé



Code EAN	4042146071526
Dureté (HRC)	58 - 62
Entraînement en pouces	5/16 "
Forme	Form C 8
Longueur totale L en mm	30,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil 1	XZN®
Taille XZN®	M8
Poids	10 g





EMBOUT DE VISSAGE XZN®, L.30 MM - 5/16" - M10

RÉFÉRENCE: 911.5158 EAN: 4042146071533

- Entraînement extérieur 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 C 8
- Pour une utilisation manuelle avec visseuse et visseuse à percussion
- Acier nickelé



Code EAN	4042146071533
Dureté (HRC)	58 - 62
Entraînement en pouces	5/16 "
Forme	Form C 8
Longueur totale L en mm	30,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil 1	XZN®
Taille XZN®	M10
Poids	10 g

