

# DF002GD201

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT Ø 13 mm

Conçue pour les applications courantes sur chantier

Code EAN : 0088381735841



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension max	Vmax
Tension	40 V

### Batterie

Composition chimique batterie	max Li-Ion
Temps de charge en moyenne	28 min.
Type de batterie	XGT

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	2
--------------------	---

### Régime

Vitesse à vide V1	0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 2200 tr/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.)	30 Nm
Couple de serrage max. (franc)	64 Nm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le bois (scie cloche)	51 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	38 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	13 mm
------------------------------	-------

### Niveaux d'exposition et de vibrations

### Général

Dimensions avec BL4025 (L x l x h)	164 x 86 x 265 mm
Dimensions (L x l x h)	164 x 86 x 215 mm
Poids net EPTA	1,9 à 2,5 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Réglage du couple par molette
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Livré dans un coffret MAK PAC

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée complète pour DDF481 et DHP481 (191E41-8)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 191B36-3 Batterie BL4025 (Li-Ion 40 Vmax - 2,5 Ah)
- 1 X Chargeur rapide DC40RA
- 1 X 821550-0 Coffret MAK PAC 2
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 835U77-0 Moulage MAK PAC