

Meuleuse

GA5030RSP6

Ø 125 mm 720 W (coffret alu)

Un standard pour les travaux courants

Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite Protection de la machine contre les poussières optimisée Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	720 W
Vitesse à vide max	11 000 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	35 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Saisir	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- Ergonomique et facile à utiliser
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Joint labyrinthe qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine
- Joint labyrinthe qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine

Code EAN 0088381808637

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123099-9

Capots de protection ouverts pour



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



224415-9

Flasque de blocage



782423-1

Clé



823292-2

Coffret Aluminium

A-84115

Disque diamanté 125 mm, coupe à



B-22660

Disque à lamelles, 125 x 22,23 mm,



B-22676

Plateaux à lamelles premium



B-22698

Plateaux à lamelles premium



D-18770 (3x)

DISQ TRONÇ PLAT MET/INOX



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123099-9

Capots de protection ouverts pour



123145-8

Capots de protection ouverts pour



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



195239-9

Carter de protection pour ponçage



196845-3

Carters de protection pour rainurage



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou



823292-2

Coffret Aluminium

A-80933

Meules à ébarber pour métal,

