


50-C-...

# Clés mixtes à cliquet en mm

CLÉS DE SERRAGE



**DESCRIPTION**

---

Clés mixtes à cliquet en mm

**2X plus résistante côté fourche 2X plus rapide côté oeil**

Finition polie brillante. Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous. Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5° : évite de mater les écrous évite les risques de ripage. Clé inclinée de 15° et forme adoucie pour le confort de la main. Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé. Corps légèrement plus long et tête légèrement épaisse pour finaliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant.

**NORMES / DIRECTIVES**

---

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 3318

NF ISO 7738

DIN 3113

ISO 691

ISO 3318

ISO 1711-1

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Référence	c L (mm)	Poids (g)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	h (mm)	A (mm)	Garantie
50-C-8	139.9	40	15.87	6.5	16.71	6.5	8	O
50-C-9	149.4	40	17.51	7.2	18.82	7	9	O
50-C-10	158.9	50	19.05	7.3	20.88	7.5	10	O
50-C-11	165.3	75	20.59	7.7	22.99	8	11	O
50-C-12	171.3	85	21.75	8.2	25.09	8.5	12	O
50-C-13	178.1	105	23.61	8.6	27.15	8.50	13	O
50-C-14	190.6	120	25.92	9	29.26	9.5	14	O
50-C-15	199.5	150	27.19	9.4	31.32	10	15	O
50-C-16	208.3	150	28.71	9.9	33.43	10.50	16	O
50-C-17	225.5	200	30.51	10.3	35.53	10.50	17	O
50-C-18	236.6	200	31.47	10.7	37.59	11	18	O
50-C-19	248.2	235	32.45	11.2	39.72	11.50	19	O
50-C-21	291.5	360	39.01	13	45.97	13	21	O
50-C-22	291.5	345	39.01	13	45.97	13	22	O

50-C-24	331.2	515	45.51	14.50	52.24	14.50	24	O
50-C-27	352.7	593	51.75	10.7	55.41	15.5	27	O
50-C-30	394.89	800	61.69	11.9	57.66	17.0	30	O
50-C-32	417.5	935	64.6	12.3	61.03	17.5	32	O