

Gâche électrique

Gâche électrique - application spéciale

Gâche électrique étanche à l'eau

138W.13-----F91

Experience a safer and more
open world



Description

Gache electrique à mortaiser étanche à l'eau type 138W, rupture de courant, fafix, ProFix1, sans tetière, 24V=.

Gâche électrique pour applications extérieures ou applications dans des environnements humides

Caractéristiques

- Gâche électrique étanche à l'eau - déverrouillée - force de retenue

Spécifications techniques

Force de maintien statique contre l'effraction (N)	3750
Précontrainte max. du pêne (N)	30
Principe de fonctionnement	déverrouillée hors tension
Montage invisible	ProFix1
Diode	qui
Signalisation du pêne lançant	non
Contact de verrouillage	non
Cliquet de déverrouillage	non
Têtière réglable (fix)	non
Gâche réglable (fafix)	qui
Convient aux portes coupe-feu	non
Profondeur d'installation (mm)	25,5
Dimensions (hxlxp) (mm)	66x25x25,5
Température de fonctionnement	-15 °C tot +40 °C



Spanning (V)	Werkingsprincipe	Statische (inbraak) houdkracht (N)	Max. dagschootvoorbelasting (N)	Nominale weerstand (Ω)
24V DC	déverrouillée hors tension	3750	30	240