

433/S

Grille de surpression / grille de hotte

GRILLE EN
APPLIQUE

ALUMINIUM



MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 [selon EN 12020-2]
- Grilles de hotte 433/S : les lames s'ouvrent en même temps - pas de lame 37 mm
- Grilles de surpression 433/L : les lames s'ouvrent individuellement - pas de lame 99 mm
- Finition : anodisé naturel [20 microns] ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL [60-80 microns]
- Standard : sans moustiquaire

DIMENSIONS GRILLE DE SURPRESSION 433/L

- Hauteur : [multiple de 100] + 328 mm
- Dimensions minimales : 300 x 328 mm
- Epaisseur : 29 mm
- En longueur, les lames sont en une pièce jusqu'à 800 mm

DIMENSIONS GRILLE DE HOTTE 433/S

- Voir grilles standard

FIXATION

- Fixation invisible
- Les vis et chevilles sont incluses

OPTIONS

- Treillis inox 304 - 2,3 x 2,3 / 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20
- Moustiquaire en inox 316

APPLICATIONS PARTICULIERES

- Extraction de hotte/grille de hotte [433/S]
- Séchoir [433/L]
- Extraction avec ventilateur industriel [433/L]

MODELES STANDARD

| Dimensions (L x H) mm | Anodisé naturel | Blanc standard Renson |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Grilles pour hotte 433/S | | |
| 173 x 173 | 04331731 | 04331736 |
| 210 x 210 | 04332101 | 04332106 |
| 246 x 246 | 04332461 | 04332466 |