

DYVIS-J1

Coffret de tournevis dynamométriques 0,6 - 3,0 Nm avec embouts



SERRAGE CONTRÔLÉ

www.sam.eu

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

Coffret de tournevis dynamométriques 0,6 - 3,0 Nm avec embouts

PRÉCISION : serrage sur des plages de couples faibles en évitant tout sur-serrage. **SÉCURITÉ** : dépassement du couple impossible grâce au système débrayable. **POLYVALENCE** : kit avec ses 2 tournevis et 8 lames interchangeables. **PRODUCTIVITÉ** : coffret tout en un et simple d'utilisation.

Coffret de tournevis dynamométriques permettant de réaliser des serrages précis sur une plage de couple faible. Idéal pour les interventions sur des installations électriques, chaînes de montage, ateliers de maintenance, .. Dépassement du couple impossible grâce au système débrayable. Livré avec les 8 empreintes les plus utilisées pour les opérations de serrage à faible couple. Réglage facile et rapide du couple de serrage avec clé mâle (fournie). Identification des tournevis grâce à leur code couleur. Précision des tournevis de +/- 6%. Caractéristiques : Le coffret est composé des 10 références SAM suivantes : - DYNAMOVIS-1Z : Tournevis dynamométrique DYNAMOVIS de 0,6 à 1,5 Nm- DYNAMOVIS-2Z : Tournevis dynamométrique DYNAMOVIS de 1,5 à 3,0 Nm- DLH-3Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Hexagonal 3- DLH-4Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Hexagonal 3- DLPZ-1Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Pozidriv 1- DLPZ-2Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Pozidriv 2- DLF-3X0,5Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Fente 3x0,5- DLF-3,5X0,6Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Fente 3,5x0,6- DLF-4X0,8Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Fente 4x0,8- DLF-5,5X1Z : Lame tournevis DYNAMOVIS Fente 5,5x1

NORMES / DIRECTIVES

ISO 6789

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COFFRET TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUES 0,6 - 3,0 NM AVEC EMBOUTS
Référence commerciale	DYVIS-J1
L (mm)	193
Poids (kg)	1.34
D (mm)	33
Capacité	0,6 - 3,0 Nm
Entraînement	Femelle hexagonale
Garantie	O

SERRAGE CONTRÔLÉ