

TRONÇONNEUSES THERMIQUES POUR TRAVAUX FORESTIERS

- Pour les professionnels forestiers, agriculteurs ou tout autre utilisateur désirent le meilleur de la technologie STIHL sans compromis
- Pour tous les travaux forestiers intenses comme la coupe de gros volumes de bois, l'abattage ou encore l'élagage
- Le meilleur compromis entre : puissance élevée, faible poids, grande longévité et confort de travail
- De nombreux modèles adoptent de série la nouvelle technologie M-Tronic qui garantit des performances inédites !



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW • 6,2 kg[Ⓢ]



La première tronçonneuse STIHL dotée du système d'injection électronique. Meilleur rapport poids/puissance sur le marché. Convient parfaitement à l'abattage et au façonnage de gros bois grâce à sa structure légère et une excellente accélération. Butée à griffes optimisée, filtre HD2 avec un très bon rendement de filtration, écrous imperdables sur le cache pignon et couvercle de filtre ouvrable sans outil, pompe à huile haute performance à débit réglable pour une capacité de débit élevée, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

Longueur de guide **50 cm[Ⓢ]**
Référence **1147 200 0006**

Longueur de guide 55 cm
Référence 1147 200 0024

Longueur de guide 63 cm[Ⓢ]
Référence 1147 200 0007

Longueur de guide 71 cm[Ⓢ]
Référence 1147 200 0002



LE CONSEIL DU PRO

STIHL Injection est synonyme de rapport poids / puissance optimal et en même temps de forme compacte, soit une performance accrue pour un poids et un encombrement comparables. Les capteurs intégrés et la commande en fonction de diagrammes caractéristiques de la MS 500i, permettent de toujours bénéficier d'un moteur à la performance optimale et d'une accélération dans toutes les conditions d'utilisation.

STIHL INJECTION[Ⓢ]

	Référence	Longueur de guide ^① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW)	Poids ^② (kg)	Rapport poids / puissance (kg / kW)	Niveau de pression sonore ^③ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique ^③ (dB(A))	Niveau de vibration gauche / droite ^③ (m/s²)
TRONÇONNEUSES THERMIQUES POUR TRAVAUX FORESTIERS									
MS 500i	1147 200 0006	50							
	1147 200 0000	50							
	1147 200 0024	55							
	1147 200 0025	55	79,2	5,0	6,2	1,2	106	119	4,2 / 4,0
	1147 200 0007	63							
	1147 200 0001	63							
	1147 200 0002	71							

- De série
- Optionnel (accessoire)

B = Tendeur de chaîne rapide
 C = Version confort
 E = ErgoStart

M = M-Tronic
 V = Chauffage électrique de carburateur
 W = Chauffage électrique de la poignée

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée.