

Meuleuse Ø 125 mm

GA5041C01

1 400 W

Confort et sécurité : systèmes anti-recul, anti-vibrations, anti-redémarrage et frein de disque

Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes. Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Faible niveau de vibration. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant. Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------------------|
| Puissance de sortie maximale | 1400 W |
| Vitesse à vide max | 2 800 – 11 000 min ⁻¹ |
| Max. Profondeur de coupe | 29 mm |
| Filetage de la broche | M14 |
| Diamètre du disque de broyage | 125 mm |
| Alésage (b) | 22,23 mm |
| Fonction anti-redémarrage (NVR) | ✓ |
| Cordon d'alimentation | 4,0 m |
| Poignée AVT | ✓ |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 95 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 84 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | 6,0 m/s ² |
| Niveau de vibration (3 axes), ponçage | 2,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE) | 2,7 - 3,8 kg |

Code EAN 0088381627665

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



224554-5

Écrou



782407-9

Cle a ergots 35



ACCESSOIRES OPTIONNELS

123145-8

Capots de protection ouverts pour



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



782407-9

Cle a ergots 35

