

Cintreuse découpeuse 36V – Multi Volt

VB3616DAW2Z

EAN : 4966376331857

Livrée sans batterie ni chargeur

- Cintreuse et découpeuse sans fil : 2 en 1
- Moteur Brushless
- Coupe et plie une ou plusieurs barres d'armature à la fois.
- Cadran pré-réglé pour l'angle de flexion : 45 – 90 – 135 – 180° ou n'importe quelle position souhaitée.
- Réglage manuel de la vitesse
- Le mode de rotation inverse permet de retirer facilement les armatures pliées ou de vérifier les angles de pliage.
- Diamètre des fers compatibles : 8 à 16 mm



Ø 13 mm - Fer à béton	BSL36A18	BSL36B18
Coupe	Approx. 170 coupes	Approx. 270 coupes
Pliage à 90°(2 pieces)	Approx. 310 pliages	Approx. 520 pliages

Ø Fer à béton	Coupe par opération	Pliage par opération
10mm	2	3
13mm	1	2
16mm	1	1

■ Caractéristiques

Voltage :	36 V
Type de moteur :	Brushless
Capacité de coupe / pliage :	Ø8 ~Ø16 mm
Temps de coupe (Ø16mm) :	2,6 sec
Nombre de coupes simultanées :	1 à 2 selon le Ø du fer
Temps de cintrage à 180° (Ø16mm) :	3,8 sec
Nombre de pliages simultanés :	1 à 3 selon le Ø du fer
Puissance sonore :	94,0 dB
Pression acoustique :	88,5 dB
Vibration max :	0,6 m/s ²
Taille (Longueur x Largeur x Hauteur) :	510 X 230 x 241mm
Poids :	18,6 kg avec batt. BSL36A18

■ VB3616DAW2Z

Applications VB3616DAW2Z

Cintrage et découpage de fers à béton

Accessoires standard

Sans batterie ni chargeur – Livrée en coffret PVC avec roues
– 1 set de couteaux – 1 clef Allen



Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s