

MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE

RÉFÉRENCE : 515.5410

EAN : 4042146756225

- Pour les travaux de ponçage, de polissage et de gravure
- Version droite
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Design ergonomique pour un travail à une main
- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler
- Molette de réglage de la vitesse de rotation
- Réglage de vitesse continu
- Système d'atténuation des vibrations
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"



Attribut de fonction 1	Verrouillage de sécurité
Bruit max à vide	101,1 dbA
Bruit max en sollicitation	90,1 dbA
Code EAN	4042146756225
Consommation d'air	350 L/min
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Filetage de raccord	1/4"NPT
Forme	Droite
Largeur B	45,0 mm
Longueur totale L en mm	188,0 mm
Mandrin	6,0 mm
Puissance en Watt	370 Watt
Norme	DIN EN ISO 28927-3
Pression de service	max. 6,3 bar (90 psi)
Vitesse de rotation à vide en T/mn	23000 Tr/min
Vibrations	< 2,0 m/s ²
Poids	620 g