

**Ramon Soler®**

## Urban Chic, termostático de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad cromado

Referencia:	<b>213401K3</b>	Codigo SAP:	<b>21D302413</b>
Serie:	URBAN CHIC		
Clasificación:	BAÑO		
Subclasificación:	DUCHA		
Acabado:	CROMO		

### Características técnicas




- Cartucho Termostático  $\varnothing 34$ .
- Montura ceramica G1/2 de 180°.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

### Composicion y recambios



- Volante Tem.: 2151 (AAZ302637)
- Volante caudal: 2159INE (AAZ302600)
- Cartucho termostático: 1703T (AAZ302240)
- Montura: 1700C1/2 (184308)
- Floron + excentrica : 1326NF (AAZ302187)
- Ducha de mano : 4913K3 (99Z302621)
- Soporte de ducha : 3726M (261799)
- Flexo de ducha : 2472C (99Z300775)
- Asiento : AGTI02 (AAZ302211)





## Urban Chic, thermostatic shower mixer with water output like a cascade and security glass cover, shower set, chromed

Reference: **213401K3** SAP code: **21D302413**

Serie: URBAN CHIC

Classification: BATH

Subclassification: SHOWER

Finish: CHROME

### Technical characteristics




- Thermostatic cartridge Ø34.
- Ceramic headwork G1/2 of 180°.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.

### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

### Composition and spare parts



- Handle wheel temperature: 2151 (AAZ302637)
- Handle wheel flow: 2159INE (AAZ302600)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Headwork: 1700C1/2 (184308)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NF (AAZ302187)
- Hand shower: 4913K3 (99Z302621)
- Shower support: 3726M (261799)
- Shower flexible hose: 2472C (99Z300775)
- Seat: AGTI02 (AAZ302211)





### Urban Chic, douche thermostatique avec douche et étagère avec verre de sécurité chromé

Référence:	<b>213401K3</b>	Code SAP:	<b>21D302413</b>
Série:	URBAN CHIC		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	CHROME		

#### Caractéristiques techniques




- Cartouche Thermostatique  $\varnothing 34$ .
- Tête céramique G1/2 de 180°.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

#### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

#### Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 2151 (AAZ302637)
- Croisillon de débit: 2159INE (AAZ302600)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Tête ou cartouche: 1700C1/2 (184308)
- Rosace + Excentrique: 1326NF (AAZ302187)
- Douchette à main: 4913K3 (99Z302621)
- Support de douche: 3726M (261799)
- Flexible de douche: 2472C (99Z300775)
- Siège: AGTI02 (AAZ302211)





### URBAN CHIC Thermostat Brausebatterie mit Sicherheitsglas-Ablage chrom mit Brauseset

Referenz: **213401K3** SAP code: **21D302413**

Serie: URBAN CHIC

Klassifizierung: WANNENFÜLL

Unterklassifizierung: BRAUSEBATTERIE

Beendet: CHROM

#### Technische eigenschaften




- Thermostat-Kartusche  $\varnothing 34$ .
- Ventileinsatz keramisch G1/2 180°.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Minimum durchflussvolum von 10 liters für Warmwasserboiler und minimum Potenz von 18 Kw.
- Schnell Reaktion, weniger als 1 Sekunde auf Temperatur- und Durchflussänderung.
- Thermostat-Kartusche mit Hotblock Sicherheitssysteme um Verbrennungen zu vermeiden.
- Termstop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.
- Der Cooltouch Systeme haltet die Thermostatarmaturen unter eine angenehme Temperatur.

#### Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 1111 und EN 248.

#### Zusammensetzung und ersatzteile



- Griff temperatur: 2151 (AAZ302637)
- Griff durchfluss: 2159INE (AAZ302600)
- Thermostatkartusche: 1703T (AAZ302240)
- Keramikoberteil: 1700C1/2 (184308)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NF (AAZ302187)
- Handbrause: 4913K3 (99Z302621)
- Wandhalterung für Handbrause: 3726M (261799)
- Brauseschlauch: 2472C (99Z300775)
- Sitz: AGTI02 (AAZ302211)









Industias Ramon Soler, S.A.  
Vallespir, 26  
Pol.Ind.Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona - Spain  
Tel. (+34) 933 738 001  
Fax (+34) 933 737 858  
info@rsramonsoler.com

[www.ramonsoler.net](http://www.ramonsoler.net)