



Les vis en bandes WSNTL double filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de planchers bois sur bois et ossature bois. La tête fraisée crantée permet de ne pas endommager le bois.

[FR-DoP-h10/0016](#)

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Revêtement zingué jaune.

Avantages

- Tête fraisée crantée pour faciliter la pénétration de la tête dans le support.
- Pointe effilée pour une bonne pénétration même sans pré-perçage.
- Filetage partiel adapté à la fixation bois sur bois.
- Marquage CE suivant EN 14592 : Valeurs de charges sur bois (arrachement et cisaillement).
- Double filetage pour un perçage plus rapide de 30% = GAIN DE TEMPS.



BIT3SE



APPLICATIONS

Support

- Bois massif, bois composite, lamellé collé.
- Ossature bois.

Domaines d'utilisation


- Planchers bois sur ossature bois.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et valeurs caractéristiques

Références	Largeur tête [mm]	Diamètre [mm]	Longueur vis [mm]	Nbr vis/bande	Nbr vis/carton	Outils compatibles	Vitesse rotation max [tr/min]
WSNTL44E	8.4	4.6	44	30	2000	QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500
WSNTL51E	8.4	4.6	51	30	2000	QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500
WSNTL64E	8.4	4.6	64	30	1500	QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500
WSNTL76E	8.4	4.6	76	30	1000	QD76 / QDPRO76S	2500

MISE EN OEUVRE



Vue ensemble
plancher

Vue ensemble
plancher