



NT 27/1

L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.



1 Filtre cartouche avec flotteur

- Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides

3 Bumper de protection

- La barre de protection qui entoure l'appareil le préserve des chocs, ainsi que les murs, les machines et les meubles environnants.

2 Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces



NT 27/1

- Avec filtre cartouche et filtre humide
- Cuve plastique
- Support accessoires et crochet pour câble

Caractéristiques techniques

Référence	1.428-500.0	
Code EAN	4039784724198	
Débit d'air	l/s	67
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Contenance du réservoir	l	27
Puissance absorbée max.	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Matériau de la cuve		Plastique
Nombre de turbines		1
Fréquence	Hz	50-60
Voltagage	V	220-240
Poids	kg	7,5
Dimensions (L x l x H)	mm	420 x 420 x 525

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,5 / Métal
Sac filtrant		Papier
Suceur sol eau/poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		■
Filtre cartouche		Papier
Protection de circulation résistante aux chocs		■
Classe de protection		II
Turbines d'aspiration sans entretien	pièce(s)	1

■ Standard.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Sacs filtrants papier (deux épaisseurs)									
Filtres papier	1	6.904-290.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. 5 unités	■
Filtre cartouche papier									
Filtre cartouche papier	2	6.414-789.0	1 pièce(s)					Papier, surface filtrante agrandie	■
Coude, plastique									
Coude, plastique	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	■
Coude, plastique, électroconducteur	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude, plastique	5	6.902-009.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique, DN 35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	6	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, plastique	7	5.031-904.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	8	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	■
	9	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
	10	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, métal									
Tube d'aspiration	11	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	■
Tuyau d'aspiration	12	6.900-275.0	1 pièce(s)	DN 40	0,55 m			Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 x 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration	13	4.440-626.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Avec coudes, C DN 35.	■
Jeu de suceurs									
Jeu de suceurs	14	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
Filtre tissu									
Filtre à membrane	15	6.906-103.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	□
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	16	6.904-171.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	17	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	18	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□
Coude, métal									
Coude, métal	19	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	□
	20	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	□
Brosses polyvalentes									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	21	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	□
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière	22	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Suceur eau et poussière polyvalent	23	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
	24	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
	25	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse de sol emballé gris basalte DN40	26	6.907-408.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm		Buse universelle (DN 40) en plastique avec une largeur de travail de 360 mm. Avec des rouleaux latéraux, des bandes de brosses (6.905-878.0) et des lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto									
Buse auto	27	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	28	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	29	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné, poussière	30	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
Brosse radiateurs 35/100	31	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
Brosse radiateurs 35/200	32	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	33	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
Suceurs turbo									
Suceur pour fauteuils Turbo	34	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Suceur pour sols Turbo	35	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, inox									
Tube d'aspiration	36	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	37	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
	38	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, plastique									
Tube d'aspiration	39	6.900-384.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 35	40	2.639-682.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)									
Flexible d'aspiration	41	6.906-241.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-275.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
	43	6.906-500.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration, complet, 35 mm 4 m	44	4.440-287.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			35 mm x 4 m. Plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	45	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Manchon de raccordement C-DN 35	46	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	47	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	48	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	49	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	50	5.453-049.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	<input type="checkbox"/>
	51	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	52	5.453-051.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	53	5.453-052.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable									
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	54	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	55	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	56	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	57	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	58	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	59	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur									
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	60	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
Divers									
Outil de poussière de perçage	61	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	62	2.863-026.0	1 pièce(s)					Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 27/1

1.428-500.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.