

## Cloueur à brads sans fil Fusion



### Applications

Moulures et garnitures décoratives, garnitures de meubles, garnitures de fenêtres, épinglage aveugle de panneaux rembourrés et garnitures, rotin, baguettes de finition, armoires, assemblage de tiroirs et cadres de photos


### Caractéristiques et avantages

- Design breveté Reflex-Shot permettant un tir instantané
- Cylindre en aluminium, magasin en fibre de carbone robuste résistant aux dommages
- Batterie Li-ion 18 V, respectueuse de l'environnement, puissante et fiable
- Commutateur d'entraînement sélectif permettant une commande de déclenchement par contact ou séquentielle
- Surface de travail éclairée par LED monté sur le bec
- Crochet de ceinture réglable à droite ou à gauche
- Molette de réglage de profondeur d'enfoncement pour une précision optimale
- Fonction innovante EZ-Clear pour éliminer les bouchages

### Spécifications techniques

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensions (Lxlxh)                   | 279x76x330 mm                               |
| Poids net                            | 2,72 kg                                     |
| Mode de tir                          | Double déclenchement: contact et restrictif |
| Température de fonctionnement        | -17,8 - 48,9 °C                             |
| Niveau de pression acoustique (Lpa)  | 87,9 dB                                     |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa) | 98,9 dB                                     |
| Niveau de vibrations                 | 4,7 m/s²                                    |
| Capacité du magasin                  | 110 pièces                                  |
| Jauge                                | 18 calibre                                  |
| Liaison type 1                       | Liaison collée                              |
| Angle de liaison                     | 0 °                                         |
| Type de batterie                     | Li-Ion                                      |
| Tension de la batterie               | 18 V                                        |
| Ampérage de la batterie              | 1,5 Ah                                      |
| Puissance de la batterie             | 27 W                                        |
| Temps de recharge 80 %               | 15 minutes                                  |
| Temps de recharge 100 %              | 45 minutes                                  |
| Tirs par charge                      | 700                                         |
| Nombre de batteries dans le kit      | 2 pièces                                    |
| Tension (ac)                         | 230 V                                       |
| Fréquence                            | 50 Hz                                       |
| Type de connecteur électrique        | Continental                                 |

### Spécifications des fixations



### Description

F-18, cloueur à brads 1,2mm (AX)

### Code art.

6E2001N

### Code EAN

0741474119088