

Cloueur pneumatique

AF506

8 bar - 50 mm

Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative

Souffle la poussière et les copeaux de pièce en appuyant sur un bouton. Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression. Éjection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil. Réserve de clous visible en permanence. Profondeur d'enfoncement réglable sans outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des lames	15 - 50 mm
Diamètre des lames	1,2 mm
Jauge de fixation	18 Ga
Capacité du magazine de fixation	100
Angle du chargeur	0 °
Séquentiel	✓
Collaige	✓
Bouchon de nez	✓
Réglage de la profondeur	✓
Étui de transport en plastique	✓
Reservoir carburant	✓
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	99 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	7,6 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381870733

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

181434-7

Huile d'entretien 30 ml



HY00000090

Coffrets de transport et moulages



HY000000951

LUNETTES DE SÉCURITÉ

ACCESSOIRES OPTIONNELS

F-31883

Clous tête homme mini brads 18 Ga



F-31896

Clous tête homme mini brads 18 Ga



F-31915

Clous tête homme mini brads 18 Ga



F-31944

Clous tête homme mini brads 18 Ga



F-31957

Clous tête homme mini brads 18 Ga



HY000000378

Adaptateur de nez AF505N