

## ROAI : ROBINET À OBTURATION AUTOMATIQUE INTÉGRÉE



- + Organe de coupure obligatoire pour le raccordement des appareils de cuisson domestiques
- + Robinet de sécurité 1/4 de tour conforme à l'arrêté du 26 juin 1996 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 (article 10)
- + Coupure automatique de l'arrivée gaz en cas d'excès de débit aval (exemple : arrachement du flexible de la gazière)
- + Réarmement par simple fermeture du robinet
- + Sens de montage matérialisé sur le corps par une flèche
- + Raccordement à un appareil de cuisson par un tuyau flexible à embouts filetés (VISSOGAZ)



Application extérieure et loisirs (barbecue, plancha...) p. 193.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pression maximale d'utilisation : 37 mbar
- Robinet double mâle G 1/2", calibre 12, avec obturateur automatique intégré
- Version avec bouchon (équipé d'1 joint) et attache obligatoire (pour obturer le ROAI s'il ne dessert aucun appareil)
- Classe de température : - 5° / + 60°C
- Certifié NF ROB GAZ
- Conforme NF EN 331

photo non contractuelle

ENTRÉE	SORTIE	RÉF. COQUE	RÉF. SACHET
mâle G 1/2"	mâle G 1/2"	<b>0295512</b>	<b>0295511</b>
mâle G 1/2"	mâle G 1/2" avec bouchon et attache	<b>0295521</b>	<b>0295523</b>