

Assemblages simples et plus précis

La fraiseuse DOMINO

Unique dans le domaine des outils portatifs et brevetée par Festool : le mouvement des fraiseuses DOMINO. Grâce aux mouvements rotatifs et pendulaires simultanés de l'outil de fraisage, le travail se fait facilement et sans laisser de traces. Le mouvement pendulaire empêche les fraises de surchauffer et rallonge ainsi leur durée de vie.

Fraiseuse **DF 500 Q-Plus**

La DOMINO DF 500 offre une grande maniabilité et des possibilités d'assemblage quasiment illimitées. Montage de panneaux ou de caissons de meubles, assemblage simple de cadres ou de châssis : la DOMINO DF 500 séduit par son extrême précision, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation.





Système de butée novateur

L'un des grands gains de temps en travaillant avec la fraiseuse DOMINO est l'absence de mesure et de marquage compliqués. Pour la DOMINO DF 500, le positionnement rapide et exact se fait tout simplement avec des butées d'arrêt.



Trous oblongs

Ajustement précis : le premier tenon DOMINO est positionné avec précision dans un trou oblong ajusté, et tous les autres sont adaptés de façon flexible dans des trous oblongs plus larges. L'assemblage est obtenu sans aucun effort. Résultat : un assemblage solide et sans rotation dès le premier tenon DOMINO.



Réglage de la hauteur et de l'angle de fraisage

Réglage de la hauteur de fraisage et de l'angle : pour un fraisage selon guide précis et l'usinage de différentes épaisseurs de matériaux. Réglages prédéfinis (crans) et réglage libre de l'angle de fraisage.



Gain de temps pour des profondeurs répétitives de fraise

À l'aide du verrouillage de levier enclenchable de la DF 500, vous sélectionnez votre profondeur de fraise souhaitée. 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm et 28 mm sont possibles.

La solution idéale pour chaque type d'assemblage **Le système DOMINO**

Le système DOMINO permet de réaliser facilement et rapidement des assemblages robustes pouvant être démontés à tout moment si nécessaire. Une solution idéale pour les angles et les panneaux, également disponible pour les assemblages sur cloison centrale ou piste perforée. Des caches de différentes couleurs apportent une note de perfection supplémentaire.





| Caractéristiques techniques | DF 500 |
|---|----------------|
| Puissance absorbée (W) | 420 |
| Régime à vide (min ⁻¹) | 25.500 |
| Butée de profondeur pour réglage du fraisage (mm) | - |
| Profondeur de fraisage max. (mm) | 28 |
| Fraise à rainurer DOMINO Ø (mm) | 4, 5, 6, 8, 10 |
| Réglage en hauteur de la fraise (mm) | 5 - 30 |
| Fraisage selon guide (°) | 0 - 90 |
| Ø raccord d'aspiration (mm) | 27 |
| Poids (kg) | 3,2 |

Livraison standard

Réf.

| DF 500 | DF 500 Q-Plus | |
|---|--|--------|
|  | fraise DOMINO D5, Extension de butée, clé à fourche OC 8, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC | 574325 |