

Perceuse visseuse d'angle

DA3011F

450 W - Ø 1,5 à 10 mm - Mandrin Auto-serrant

Encombrement minimal et dotée d'une LED

Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (93 mm seulement). Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Carter en aluminium. Interrupteur variateur extra large. Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	450 W
Vitesse à vide max	0 - 2400 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 10 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	282 x 61 x 93 mm
Longueur d'angle	93 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381047432

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

152490-4

Poignée pour meuleuses, perceuses



821549-5

Coffret MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821549-5

Coffret MAKPAC



D-07032

Mèches à bois double spirale,



D-07347

Mèches à bois simple spirale,



D-09721

Forets à métaux HSS-G



D-15877

Mèches à bois double spirale,

