



SERRURE EN APPLIQUE VEGA

SERRURE VEGA HORIZONTALE À FOUILLOT - POUR GRILLE



APPLICATIONS

Recommandée pour les environnements nécessitant un haut niveau de sécurité - Idéale pour les applications extérieures : grilles, portails et portillons

LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Pênes allongés pour des applications grilles et portails
- Haut niveau de sécurité, grande résistance à l'effraction et à la corrosion
- Confort d'utilisation : effort à la clé minimisé
- Large choix de cylindres et clés avec possibilité de plans en s'entrouvrant, en passe-général, en passe-partiel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm
- Axe disponible en 55 mm
- Entraxe : 60 mm
- Finition : noire
- Carré : 6 mm
- Pênes :
- Saillie supplémentaire des pênes de 5 mm pour plus de sécurité sur des applications grilles
- Pêne ½ tour en zingué noir, fonction équerre
- Saillie du pêne ½ tour : 21 mm
- Pêne dormant en zingué noir
- Course du pêne dormant : 27 mm
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
- Livrée avec cylindre JPM : Keso 4000 S Omega (4 clés), Quarz'up (3 clés), 5 pistons (3 clés)
- Livrée avec gâche et vis de fixation

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Horizontale à fouillot - Grille	
[Grille] - Horizontales à fouillot de grille (140 x 88 mm)	
130400-01-1A	Cylindre de 45 mm 5 Pistons
130400-01-2A	Cylindre de 45 mm 5 Pistons



VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

SERRURE EN APPLIQUE VEGA

SERRURE VEGA HORIZONTALE À TIRAGE - POUR GRILLE



APPLICATIONS

Recommandée pour les environnements nécessitant un haut niveau de sécurité - Idéale pour les applications extérieures : grilles, portails et portillons

LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Pênes allongés pour des applications grilles et portails
- Haut niveau de sécurité, grande résistance à l'effraction et à la corrosion
- Confort d'utilisation : effort à la clé minimisé
- Large choix de cylindres et clés avec possibilité de plans en s'ouvrant, en passe-général, en passe-partiel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre : (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm
- Axe 70 mm
- Finition : Zinguée noire
- Pênes :
- Saillie supplémentaire des pênes de 5 mm pour plus de sécurité sur des applications grilles
- Pêne ½ tour en zingué noir, fonction équerre
- Saillie du pêne ½ tour : 21 mm
- Pêne dormant en zingué noir
- Course du pêne dormant : 27 mm
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
- Livrée avec cylindre JPM : Keso 4000 S Omega (4 clés), Quarz'Up (3 clés), 5 pistons (3 clés)
- Livrée avec gâche et vis de fixation

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Horizontale à tirage - Grille	
[Grille] - Horizontales à tirage de grille (140 x 88 mm)	
130300-01-1A	Cylindre de 45 mm «5 Pistons»
130300-01-2A	Cylindre de 45 mm «5 Pistons»