

Forets et scies-trépan diamantés à sec

Forets diamantés à sec Easy Dry

best **Ceramic**



- ▶ **Convient pour** les carreaux muraux tendres et les carreaux de sol très durs (grès cérame fin).
- ▶ Utilisables sur les perceuses et visseuses sans fil avec **mandrin de 13 mm**.
- ▶ **Indication** : perçage sans percussion. Vitesse optimale 1 500 tr/min.



Caractéristiques du produit			Informations concernant la commande				
Diamètre (D) mm	Diamètre (D) pouces	Longueur de travail (L1) mm	Référence	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande 1	EAN 3165140...
6	15/64	33	2 608 587 139	P1p	1	1	577915
7	9/32	33	2 608 587 140	P1p	1	1	577922
8	5/16	33	2 608 587 141	P1p	1	1	577939
10	25/64	33	2 608 587 142	P1p	1	1	577946
12	15/32	33	2 608 587 143	P1p	1	1	577953
14	9/16	33	2 608 587 144	P1p	1	1	577960

Infos de base

Emmanchement 13 mm ou hex.

Refroidissement par eau -

Diamètre mm 6.0 - 14.0

Prof. de perçage mm 33

X-LOCK -

MATÉRIAUX CONCRETE AND STONE

Carrelage, porcelaine ✓

Grès cérame ✓

Marbre ✓

Béton -

Béton armé -

Calcaire -

Brique -