COMPRESSEURS À PISTONS

COURROIE FIXE

Triphasé - Bicylindre en V Fonte

Série ENDURANCE

3 415164 644149

Réf. : 464414

TWINAIR 40/270-SC

AVEC SÉCHEUR FRIGORIFIQUE

NOUVEAUTÉ

Compresseur triphasé à entraînement par courroie, 40 m³/h, groupe fonte bicylindre en V, sur cuve 270 litres, avec un sécheur frigorifique indépendant (garantie d'un air sec), et compteur horaire pour planifier son entretien.

Idéal pour alimenter un ou plusieurs outils à l'atelier.

Le 270 litres triphasé fixe avec sécheur.

Kit Entretien Réf.: 474.300

- **Série Endurance**
- **Fixe spécial atelier**
- **Air sec garanti : sécheur frigorifique**

Equipement standard :

- Réservoir 270 litres horizontal avec longerons
- Flexible HT de liaison groupe/cuve
- Contracteur disjoncteur
- Soupape de sécurité CE
- Clapets anti-retour gros passage
- Compteur horaire
- Robinet de sortie directe 1/2 F
- Robinet de purge
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m
- Sécheur frigorifique : point de rosé 3°c, R134a sortie 3/8" M

Conception du groupe :

- Composants longue durée :
- Plaques - clapets doubles : clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre

Zoom sur... Le compteur horaire

Compteur horaire numérique, vibratoire
Pour connaitre les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...)

Simple d'utilisation :
Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans)
Affichage du nombre total d'heures avec 10ème d'heure
Précision : 0.01%
Température de fonctionnement : -25°c + 70°c
Résistance à la vibration : 10 - 75 Hz

Série Endurance

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Débit restitué supérieur
- Durée de vie accrue

Série ENDURANCE

Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn						CV	kW				
40	665	31,5	525	2 V	270	10	4 mn 10 s	1 120	7,5	5,5	400 / 3	97	150 x 55 x 112	173,2

*Débit moyen restitué à 6 bars

LACMÉ, Groupe LACME, route du Lude, 72200 LA FLECHE Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

464414_CP 40/270-SC_FC.indd_170220_CH_Photographies et caractéristiques non contractuelles et susceptibles d'évoluer à tout moment sans préavis.

LacAir