

BROCHE DE MAÇON

Caractéristiques

Pointerolle.

Tête de sécurité brevetée : tête réalisée par une opération de forge supplémentaire. Permet une longévité de la tête accrue, supprime le risque d'éclat et réduit le champignonage.

Acier à forte teneur en carbone C55, affûtable sur tranchant. La qualité supérieure de l'acier garantit un meilleur rendement, en conduisant l'énergie plus efficacement.

Outil forgé pour une durée de vie plus importante. Trempe de la zone travaillante = taillant agressif et résistant. Dureté de la zone travaillante 52-56 Hrc.

Réaffutable


Peinture époxy 60 microns minimum, cuite au four, couvrante et résistante. Taillant en gris.

Marquage de forge + étiquette

Fabriqué dans nos usines.



Données produits

LxS mm	 g	G	Ref.	Poignée adaptée / Adjustable haft	Code EAN
250x14	320	E	7170250001	7312	3303807170042
250x16	400	E	7170260001	7311	3303807170073
300x16	480	E	7170310001	7311	3303807170141
300x18	550	E	7170320001	7311	3303807170172
350x16	570	E	7170360001	7311	3303807170233
350x18	710	E	7170370001	7311	3303807170257
400x16	650	E	7170410001	7311	3303807170288
400x18	810	E	7170420001	7311	3303807170301

