

Art.	Description
------	-------------

### ELECTRO POIGNEE

#### Pour serrures de portes coupe-feu borgnes et vitrées

Poignée en aluminium avec partie interne en acier galvanisé

Mécanismes internes en acier cémenté

Dimensions: 225 x 38 x 33 mm, H poignée 85 mm

Entraxe cylindre et poignée 72 et 92 mm

Carré de poignée 9 mm (sur demande 8 mm)

Fixation sur la porte sans trous supplémentaires

Alimentation 12/24 Vca/cc

Courant absorbé:

à 12V - 700 mA au démarrage/500 mA de maintien

à 24V - 300 mA au démarrage/200 mA de maintien

Led rouge pour signaler l'état de poignée désactivée (version 40600)

Led vert pour signaler l'état de poignée activée (version 40800)

Si elle est associée à une poignée anti-panique, elle peut exclusivement être utilisée avec des serrures munies d'un double carré de poignée.

#### VERSION SANS TEMPORISATEUR

**Utilisation:** en remplacement de la poignée mécanique traditionnelle montée à l'extérieur de la porte.

La poignée, généralement en position neutre, peut être activée en coupant l'alimentation électrique (version art. 40600) ou en l'alimentant (version art. 40800) par l'intermédiaire d'une impulsion générée par un bouton ou un contrôle des accès. L'activation est limitée à la durée de l'impulsion.

Version activée en cas de coupure de courant - NOIR

Version désactivée en cas de coupure de courant - NOIR



Noir

40600

40800