

Arola

Collection



Caracteristiques Techniques

- Cartouche céramique mitigeur Ø 25 mm sur lavabo.
- Cartouche progressive Ø 35 mm sur lavabo cascade, bidet et lavabo haut.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar : lavabo. Lavabo haut et évier (9 l/min). Douche (12 l/min) Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires)



Finitions disponibles



Chrome



Noir mat





MK

2639MK

258891
2639 S+4713MK+4726M+2471C





2639KNM

26C302585
2639SNM+4714KNM+472602NM+2475CNM



Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec ensemble.



263403S

26D306721



263402SNM

261875



Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche:1701T + 1700C1/2



MK

263403MK

26D306720
263403S+4713MK+4726M+2471C



263402KNM

261878
263402SNM+4714KNM+472602NM+2475CNM



Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec ensemble.