

T-...PZ

Tournevis S1 Pozidriv® lame ronde

TOURNEVIS



DESCRIPTION

Tournevis S1 Pozidriv® lame ronde

Longévité : Revêtement anti-corrosion.**Performance** : La lame en acier au chrome molybdene vanadium apporte un meilleur rendu en termes de flexion et de torsion.**Ergonomie** : Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main.**Pratique** : **Accrochage facile sur tous supports.****Confort** : Extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main. **Adhérence parfaite.**

Lame chromée avec bout traité bruni. Manche ergonomique bi-matière. Repérage rapide de l'empreinte Pozidriv® grâce à la couleur violette sur le manche.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 8764-2

NF ISO 8764-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence	co L (mm)	Poids (g)	l (mm)	d (mm)	D (mm)	Empreinte	Garantie
T-0PZ75	156.6	25	75	3	20	N° 0	O
T-2PZ100	222.9	100	100	6	32	N° 2	O
T-2PZ125	247.9	110	125	6	32	N° 2	O
T-4PZ200	329.6	233	200	10	34	N° 4	O
T-1PZ75	187.6	62	75	5	29	N° 1	O
T-1PZ100	212.6	80	100	5	29	N° 1	O
T-3PZ150	279.6	160	150	8	34	N° 3	O