

Perfo-burineur SDS- Max

HR4511C

1 350 W - 45 mm

Haute technologie et confort avec poignée anti-vibrations
et système AVT

Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur. Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes. 16 positions de burin. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1350 W
Vitesse à vide max	130 - 280 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	1250 - 2750 min ⁻¹
Ø de forage en béton max.	45 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	20 - 35 mm
Énergie d'impact	9,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	125 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Étui de transport en plastique	✓
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	8,3 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible

Code EAN 0088381084956

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

134890-0

Poignées de burinage complètes



158131-0

Poignées de perçage Soft Grip pour



158273-0

Coffrets de transport et moulages



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



321248-4

Butées de profondeur pour



ACCESSOIRES OPTIONNELS

134890-0

Poignées de burinage complètes



135209-6

Poignées de perçage complètes avec



158273-0

Coffrets de transport et moulages



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



321248-4

Butées de profondeur pour



837544-5

Incruster

P-17027

Adaptateurs d'emmanchement SDS-

