

Tronçonneuse d'élagage LXT

DUC306PT2B

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 30
cm

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Griffe métallique robuste. Technologie XPT. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). Écrou captif. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	46
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Protection de la batterie	✓
Couvre lame	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	270 X 205 X 232

AVANTAGES PRODUITS

- Peu de vibrations et faible niveau de bruit
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Bouton de déverrouillage pour empêcher les démarrages accidentels

Code EAN 0088381884501

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

165245-8

Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8",



419288-5

Fourreau de protection



782023-7

Clés combinées



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



196933-6

Chargeur rapide 2 batteries Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

165245-8

Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8",



419288-5

Fourreau de protection



958030611

Guides Étoile à trait de coupe réduit



958291646

Chaînes à trait de coupe réduit pour

