

# Visseuse automatique LXT

## DFR750Z

18 V Li-Ion - Produit seul

**Grande capacité, pour des vis plaque de plâtre allant jusqu'à 75 mm de longueur**

Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe. Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement. Marche à gauche pour enlever des vis, sans enlever le chargeur. Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série. Ergonomie Soft Grip.



18V

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vis à cloison sèche en bande	45 - 75 mm
Vitesse à vide max	4000 min <sup>-1</sup>
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	464 x 80 x 238 mm

Code EAN 0088381670111

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**281217-6**

Crochet de transport



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**194500-1**

Rallonges pour visseuses



**450128-8**

Protection bornes pour batterie



**P-67804**

Embouts longs 117 à 177 mm

