

DFC-...

Embouts rectangulaires à fourche déportée 14x18 mm



SERRAGE CONTRÔLÉ

DESCRIPTION

Embouts rectangulaires à fourche déportée 14x18 mm

Finition polie chromée. Forgé en acier au chrome vanadium. Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rectangulaire 14x18 mm.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence comr	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Garantie
DFC-21	25	155	11	21	50	O
DFC-22	25	180	12	22	50	O
DFC-27	30	225	14	27	60	O
DFC-13	25	125	7	13	30	O
DFC-14	25	118	8	14	35	O
DFC-16	25	125	9	16	38	O
DFC-19	25	136	11	19	42	O
DFC-32	32.5	225	14	32	66	O
DFC-24	25	225	13	24	53	O
DFC-17	25	135	10	17	38	O
DFC-15	25	135	8	15	35	O
DFC-18	25	135	10	18	42	O

DFC-30	30	225	14	30	66	0
--------	----	-----	----	----	----	---

SERRAGE CONTRÔLÉ