

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 B22 Pack de 4
0028203



Caractéristiques

- ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 B22 Pack de 4. Gamme de lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 B22 Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	180
Puissance (W)	8.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288282039

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 B22 Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 B22 Pack de 4
0028203

Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.5
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.4
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	173
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	278
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	348

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

Données physiques

Longueur (mm)	105.5
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.18

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282039
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.8
DUN14 (intérieur)	15410288282036
unités par emballage extérieur	15
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	31.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	38.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui



ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 8,5W 806lm 827 B22 Pack de 4
0028203

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel

Oui

Message de sécurité

Ne convient pas aux luminaires fermés