

# Fiche de données produit

## Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Chargeur

### GAL 12V-40



Le chargeur 12 V rapide

#### Les caractéristiques les plus importantes

Courant de charge	4 A
Tension de charge de la batterie	10,8 – 12 V

**Référence** 1 600 A01 9R3

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Tension de charge de la batterie	10,8 – 12 V
Courant de charge	4 A
Temps de charge approx. pour capacité 1,5 Ah (80 % / 100 %)	16/30 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 2,0 Ah (80 %/100 %)	24/35 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 2,5 Ah (80 %/100 %)	30/42 min
Temps de charge approx. pour capacité 3,0 Ah (80 % / 100 %)	36/50 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 4,0 Ah (80 %/100 %)	48/65 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %)	72/95 min
Poids	0,45 kg
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	140 x 250 x 95 mm
Tension de la batterie	12,0 V



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

---

## Avantages :

- Charge rapide avec un courant de 4 A : 36 min suffisent pour recharger à 80 % une batterie GBA 12V 3.0Ah
- Design moderne et compact
- Professional 12V System : 100 % compatible avec toutes les batteries 12 V de Bosch Professional

