

Piqueur SDS-Plus

HK0500

550 W

Léger pour décaper, buriner et piquer

Idéal pour les travaux de saignée ou de décrépissage. Orientation du burin dans 12 positions. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. Léger.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	550 W
Impacts par minute (IPM)	2000 - 3500 min ⁻¹
Énergie d'impact	1,8 J
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Vibration: Chisone	7,8 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	468 x 83 x 174 mm

Code EAN 0088381028066

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

824523-2

Coffrets de transport et moulages



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

824523-2

Coffrets de transport et moulages



D-08729

Burin plat SDS-Plus



D-08735

Burin large SDS-Plus



P-24935

Burin large SDS-Plus



P-25096

Burin denté SDS-Plus

