

Perfo-burineur SDS- Max

HR4002

1050 W - 40 mm

Efficace grâce à sa haute vitesse de rotation

Machine robuste, légère et simple d'utilisation. Très bon rapport qualité-prix. 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage. Limiteur de couple : Système de débrayage à billes robuste. 12 positions de burin. Protection du sélecteur en aluminium. Charbons auto-rupteurs. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1050 W
Vitesse à vide max	0 - 680 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 2500 min ⁻¹
Ø de forage en béton max.	40 mm
Énergie d'impact	6,1 J
Cordon d'alimentation	5,0 m
Poignée	✓
Jauge de profondeur	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	17,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	6,8 kg

Code EAN 0088381081566

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- L'embrayage limiteur de couple intégré se désengage si l'embout se coince
- Mandrin coulissant « One - Touch » : remplacement rapide et simple des forets
- La poignée souple atténue les vibrations ressenties par l'utilisateur
- Le limiteur de couple intégré garantit un contrôle de couple stable



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

321248-4

Butées de profondeur pour



135209-6

Poignées de perçage complètes avec



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



824798-3

Coffrets de transport et moulages



ACCESSOIRES OPTIONNELS

135209-6

Poignées de perçage complètes avec



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



321248-4

Butées de profondeur pour



824798-3

Coffrets de transport et moulages

