

# GA5040R

Meuleuse Ø 125 mm 1100 W

Nouveau système de débrayage instantané SJS 2 et vibrations réduites

Code EAN : 0088381688291



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1100 W

### Régime

Vitesse à vide 11000 tr/min

Vitesse à vide max. 11000 tr/min

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm

Diamètre de l'alésage 22,23 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 7 m/s<sup>2</sup>

Vibration 3ax ponçage ( $a_h$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>

Vibration 3ax meulage ( $a_h$ ) 7 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 86 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 97 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 303 x 140 x 116 mm

Poids net EPTA 2,5 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

Circonférence (prise en main) 207 mm

## AVANTAGES PRODUIT

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Faible niveau de vibration
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils) (122905-5)  
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8)  
Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)  
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)  
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)  
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)  
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)  
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2)  
Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm (743015-1)  
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)  
Écrous de blocage (224554-5)  
Flasque de blocage (224415-9)  
Poignées anti-vibrations pour meuleuses (194514-0)  
Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)  
Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)  
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9)  
Écrou de serrage rapide "Ezynyut" pour meuleuses Ø 115\*, Ø 125\*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)  
Carters de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (196845-3)  
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (123099-9)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782407-9 Clé à ergots

1 X D-18465 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm