

Malaxeur

UT1400

1300 W

Une puissance permettant le brassage de crépis et mortiers jusqu'à 50 kg

Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 50 kg. Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue. Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximum de 140 mm. Démarrage progressif pour un travail plus précis.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1150 W
Vitesse à vide max	0 - 950 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	- / 15 Nm
Filetage de la broche	M14
Diamètre de la lame (batteur)	140 mm
Classe de protection internationale (IP)	IP20
Cordon d'alimentation	3,2 m
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	0,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	430 x 180 x 305

Code EAN 0088381648424

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-22012

Hélice de malaxage FM120 raccord



P-22028

Hélice de malaxage WK100 raccord



P-22040

Hélice de malaxage WK140 raccord



P-22056

Hélice de malaxage MK120 raccord

