



Couverture froide

Par principe, la couverture froide intègre une lame d'air assurant la ventilation des éléments en zinc et de leur support.



La couverture à Tasseaux VMZINC®

- Grande souplesse d'adaptation aux formes planes complexes et aux traitements des pénétrations.
- Esthétique à fort relief apparent, apprécié par les architectes pour ses effets d'ombre et son caractère urbain.
- Mise en œuvre en feuilles peu mécanisée, avec simple plieuse de chantier.
- Démontage et reprise faciles en cas de maintenance.

La couverture à Joint debout VMZINC®

- Idéale pour les couvertures de surface importante.
- Particulièrement adaptée aux régions de climat rigoureux (montagne ou climat continental avec forte exposition au vent, à la pluie ou à la neige).
- Étanchéité maximale.
- Réponse adaptée aux formes cintrées ou complexes.
- Esthétique moderne et régulière des joints de faible hauteur (25 mm pour une épaisseur de 5 mm).

Système Delta VMZINC®

Il permet la réalisation de couverture froide ventilée sur des supports non compatibles et est composé de trois éléments :

- une couverture en Joint debout ou Tasseaux,
- une nappe polyéthylène à excroissance Delta (société DÖRKEN) présentant des plots de 8,6 mm de haut,
- des pattes de fixation adaptées.

Domaine d'emploi :

- Réfection des toitures pentées ventilées en bardeaux ou en membrane d'étanchéité,
- Pose sur support non compatible en bois ou panneaux dérivés du bois (couverture froide uniquement),
- Réalisation ou réfection de chéneaux encaissés sur support non compatible,
- Habillage d'acrotère sur élément de maçonnerie.

Mise en œuvre :

- Selon l'Avis Technique n° 5/11-2180,
- Utilisation exclue en climat de montagne.



Tasseaux VMZINC®

Couvre-joints



	Code article	Aspect	Développé (mm)	Cote A (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Norme
	220008307	Naturel	100	35	0,65	1000	NF
	220003026	Naturel	100	35	0,65	2000	NF
	220008324	Naturel	100	35	0,80	2000	NF
	220008310	Naturel	120	40	0,65	2000	NF
	220008311	Naturel	120	40	0,80	2000	NF
	220008376	Naturel	140	40	0,65	2000	NF
	220008378	Naturel	140	40	0,80	2000	NF
	220008381	Naturel	166	45	0,65	2000	NF
	220008382	Naturel	166	45	0,80	2000	NF
	220022289	AZENGAR®	140	40	0,65	2000	NF
	220008308	QUARTZ-ZINC®	100	35	0,65	2000	NF
	220008312	QUARTZ-ZINC®	120	40	0,65	2000	NF
	220008379	QUARTZ-ZINC®	140	40	0,65	2000	NF
	220008383	QUARTZ-ZINC®	166	45	0,65	2000	NF
	220008309	ANTHRA-ZINC®	100	35	0,65	2000	NF
	220008313	ANTHRA-ZINC®	120	40	0,65	2000	NF
	220008380	ANTHRA-ZINC®	140	40	0,65	2000	NF
	220008384	ANTHRA-ZINC®	166	45	0,65	2000	NF
	Préciser la teinte	Laqué	100	35	0,70	2000	NF
		Laqué	140	40	0,70	2000	NF
		Laqué	166	45	0,70	2000	NF