

Fiche technique

Goulottes d'appareillage CL 55, largeur de goulotte 90

N° de réf. 6132911



Goulotte d'appareillage CLIDI pour la distribution encastrée des câbles et le montage d'appareillages.

Montage mural direct grâce au fond perforé. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

N° d'article	6132911
Type	CL 9055 bic
Désignation 1	Goulotte
Désignation 2	CLIDI 90x55 9010
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Matériau : abréviation	PVC
Unité d'emballage minimale (VG)	16 m
Poids	95,68 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	55,00 mm
Hauteur	2,00 mm
Nombre de parties supérieures	1
Nombre de séparateurs enfichables	1
Forme de construction rectangulaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Sans halogène	<input type="checkbox"/>
Étrier de retenue de câble	<input type="checkbox"/>
Raccord de goulotte	<input type="checkbox"/>
Type de montage de la couverture	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	<input checked="" type="checkbox"/>
Section utile	4.230,00 mm ²
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Couvercle compris dans la livraison	<input checked="" type="checkbox"/>
Film de protection	<input type="checkbox"/>
Symétrique	<input type="checkbox"/>