

U7

Entraxe 92 mm - Pêne dormant et 1/2 tour









CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Entraxe	Type de pêne	Fouillot	Entrée		
A encastrer	3	92 mm	Pêne dormant et 1/2 tour	□ 8 mm	Profil européen		
Système d'entraînement			A bague				
Réversible			Oui				
Saillie pêne dormant			20 mm				
Rappel du 1/2 tour à la clé			Oui				
Fermeture			1 tour de clé				
Têtière : Filante			Oui				
Туре			U 6 mm				
Matière			Inox 304				
La	rgeur		24 mm				
Pênes haut et bas : Type			Basculants				
Saillie			23 mm				
Protection			Anti-sciage des pênes				
Pièces internes traitées anti corrosion			Oui				
Type de cylindre préconisé			Panneton Din				
Système b	reveté		Oui (Sortie du pêne central de 20 mm en 1 tour de clé)				

DESCRIPTIF CCTP

Serrure 3 points entraxe 92 mm - Têtière filante en inox - Destinée aux profils aluminium et acier - Environnement neuf ou remplacement - Sortie des pênes en un tour de clé et pênes haut et bas anti-sciage

RÉFÉRENCES

Largeur (mm)	Axe (mm)	Pêne 1/2 tour (mm)	Cylindre fourni	Gâche fournie	Code article
36	21	12	Non	Non	F1U7360200
36	21				
39	24	12	Non	Non	F1U7390200
41	26	12	Non	Non	F1U7410200
41	20				
45	20	12	Non	Non	F1U7450200
45	30				

COMPLÉMENTS



Béquilles







Les + du produit

- Grand choix de profondeurs de coffre
- Coffre arrière fermé
- Pênes anti-sciage