

TRONCONNEUSE M 30CM 18Vx2 1830Bx2

DUC306RF2

DUC306ZB + 2 BL1830B +
DC18RC

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30
cm³



LXT **BL** **XPT** **18V + 18V** **36V**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	46
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Protection de la batterie	✓
Couvre lame	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	270 X 205 X 232

AVANTAGES PRODUITS

- Peu de vibrations et faible niveau de bruit
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Bouton de déverrouillage pour empêcher les démarrages accidentels

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

165245-8

Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8",



419288-5

Fourreau de protection



958030611

Guides Étoile à trait de coupe réduit



958291646

Chaînes à trait de coupe réduit pour



PRODUITS DE SÉRIE

632G12-3 (2x)

Batterie lxt® 3,0 ah



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



ACCESSOIRES OPTIONNELS

165245-8

Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8",



419288-5

Fourreau de protection



958030611

Guides Étoile à trait de coupe réduit



958291646

Chaînes à trait de coupe réduit pour

