

HP457DWEX4

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 13 mm (coffret alu)

Légère et compacte

Code EAN : 0088381654012



HOBBY
Li-ion

18V
LITHIUM-ION

1.3 Ah



Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 1,3 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 60 min.
Nombre de batteries fournies 2

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1400 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min
Frappe V2 0 à 21000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 24 Nm
Couple de serrage max. (franc) 42 Nm
Capacité maximale : vis à bois 6 x 75 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 36 mm

Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s²
Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_h) 7 m/s²
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 81 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 92 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 239 x 83 x 240 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Inverseur de sens de rotation
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Crochet ceinture long (346317-0)
Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage (199154-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 10 douilles 1/4" : 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
- 1 X 13 forets bois : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm
- 1 X 6 forets métal : Ø3 x 1; Ø4 x 1; Ø5 x 1; Ø6 x 1; Ø8 x 1; Ø10 x 1 mm
- 2 X Batterie BL1815G (Li-ion 18 V - 1,5 Ah - empreinte spéciale)
- 1 X 20 embouts courts : PH 1 / 2 x2/ 3; PZ (1 / 2 / 3) x2; T 20/ 25/ 30/ 40; H 3/ 4/ 5/ 6; Plat 5,5/ 6,5
- 1 X 3 Forets plat 1/4" : 16 / 22 / 25 mm
- 1 X 5 Forets béton : 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- 1 X Fraise conique cylindrique 5 taillants
- 1 X Gabarit
- 1 X Porte embout magnétique
- 1 X 452652-7 Cache batterie
- 1 X Coffret aluminium