

Toujours informé(e)
avec la newsletter STIHL

STIHL

Rollomatic ES, 3/8", 1,6 mm
pour les exigences professionnelles élevées



Le STIHL Rollomatic ES (Ematic Super) dispose d'un corps en acier massif très résistant et d'une tête intégralement interchangeable, ce qui lui permet de répondre sans peine aux exigences les plus sévères des professionnels. Il est employé avant tout sur les machines de forte puissance, dans les travaux de coupe et d'abattage. Des rainures obliques et de forme elliptiques augmentent la vitesse d'écoulement de l'huile d'adhésion pour chaîne et garantissent une lubrification optimale et une durée de vie prolongée du guide-chaîne. Aucun entretien nécessaire grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

Versions

Rollomatic ES, 3/8", 11Z, 40cm

Rollomatic ES, 3/8", 1,6 mm, 45 cm

Rollomatic ES, 3/8", 1,6 mm, 50 cm

Rollomatic ES, 3/8", 1,6 mm, 63 cm

Caractéristiques

| Caractéristiques | Valeur |
|-----------------------|--------|
| Largeur de rainure mm | 1,6 |
| Nombre de dents | 11 |
| Pas | 3/8 |

Toujours informé(e)
avec la newsletter STIHL

STIHL

Rollomatic ES Light, 3/8", 1,6 mm

le guide-chaîne léger pour une utilisation professionnelle



En acier spécial résistant à l'usure. Les interstices sont fraisés et soudés selon un procédé laser spécial. Corps creux très stable et une structure supérieure et inférieure résistante à la flexion, réduction du poids de 30 % par rapport au Rollomatic ES, orifices de lubrification obliques STIHL Ematic S, tête du guide-chaîne complètement interchangeable. Aucun entretien nécessaire grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

Versions

| |
|--|
| Rollomatic ES Light, 3/8", 1,6 mm, 63 cm |
| Rollomatic ES Light, 3/8", 1,6 mm, 80 cm |

Caractéristiques

| Caractéristiques | Valeur |
|-----------------------|--------|
| Largeur de rainure mm | 1,6 |
| Nombre de dents | 11 |
| Pas | 3/8 |