

Meuleuse Ø 125 mm

GA5021C

1450 W

Prise en main et poignée arrière sécurisées

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel. Moteur puissant avec protection électronique Makpower contre les surcharges. Protection SJS de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1450 W
Vitesse à vide max	10 000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Poignée AVT	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE)	2,9 - 4,1 kg

Code EAN 0088381085984

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

224554-5

Écrou



224415-9

Flasque de blocage



782423-1

Clé



123099-9

Capots de protection ouverts pour



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122641-3

Garde de roue coupée 125 mm



122911-0

Capots de protection fermés pour le



123099-9

Capots de protection ouverts pour



123145-8

Capots de protection ouverts pour



125268-8

Enjoliveur de 125 mm



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



192227-7

Flasque à desserrage assisté



194514-0

Poignée anti-vibration



195239-9

Carter de protection pour ponçage



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou



782423-1

Clé

